



Параметр	Характеристики			
Базовое шасси	MITSUBISHI FUSO CANTER			
Колесная база	E	G	H	J
Габаритные размеры платформы, мм				
- длина	4600 (4800 max)	5300 (5600 max)	5700 (6200 max)	6200 (6400 max)
- ширина	2200 (2540 max)			
- высота борта	Стального: 485 мм, Алюминиевого: 400 мм			
- высота борта с тентом	2200 (max 2350)			
Внутренние размеры платформы, мм				
- длина	4540	5240	5640	6140
- ширина	2140			
- высота с тентом	2080			
Грузоподъемность (вес платформы) с алюминиевыми бортами, кг				
- бортовой платформы	5275 (470)	5195 (530)	5120 (580)	5030 (650)
- борт. пл. с каркасом тента	5130 (615)	5050 (675)	4975 (725)	4885 (795)
- борт. пл. с тентом и задн. воротами	5000 (745)	4920 (805)	4845 (855)	4755 (925)
Грузоподъемность (вес платформы) со стальными бортами высотой, кг				
- бортовой платформы	5235 (510)	5155 (570)	5080 (620)	4990 (690)
- борт. пл. с каркасом тента	5090 (655)	5010 (715)	4935 (765)	4845 (835)
- борт. пл. с тентом и задн. воротами	4960 (785)	4880 (845)	4805 (895)	4715 (965)
Погрузочная высота, мм.:	1080			
Внутренний объем с тентом, м³:	20,2	23,3	25,1	27,3
Кол-во паллет, 1200x800 мм, шт:	8	10	11	12
Задний свес от рамы, мм:	415	425	350	415
Основание фургона (надрамник):	Стальной каркас, состоящий из продольных балок (лонжеронов) и поперечных ребер швеллерообразной формы, соединенных между собой стальными заклепками через косынки. Составляющие элементы платформы подвергаются дробеструйной обработке и грунтованию. После сборки платформа покрывается антикоррозионной грунт – эмалью на эпоксидной основе			
Крепление кузова к раме шасси	С помощью U - образных болтов (стремянок) и кронштейнов			
Панель пола:	Односторонняя водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием S18мм, обшивка днища – односторонняя водостойкая ламинированная фанера			
Задние двери (опционально):	Двухстворчатые, угол открывания 270°.			
Борта платформы:	По два боковых борта на сторону			
Угол открытия бортов, град.:	180°			
Фурнитура (марка):	Оцинкованная			
запорный механизм (при заказе задних дверей)	Штанговый			
фиксаторы дверей (при заказе задних дверей)	Фиксаторы дверей в открытом положении			
петли на дверь (при заказе задних дверей)	3			
Промежуточные стойки:	По одной стойки на сторону			
Запоры бортов:	Стальной борт: замок вертикальный ЦТТМ Алюминиевый борт: замок вертикальный Lombardi			
Боковая защита:	+			
Задний брус безопасности:	+			
Гарантия:	1 год			

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления