



| Параметр | Характеристики | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| Базовое шасси | MITSUBISHI FUSO CANTER | | | |
| Колесная база | E | G | H | J |
| Наружные размеры платформы, мм: | | | | |
| - длина | 4550 | 5300 | 5800 | 6177 |
| - ширина | 2400 (max 2520) | | | |
| - высота борта | 600 или 800 | | | |
| - высота борта с тентом | 2300 | | | |
| Внутренние размеры платформы, мм: | | | | |
| - длина | 4483 | 5233 | 5733 | 6110 |
| - ширина | 2340 (max 2460) | | | |
| - высота с тентом | 2200 | | | |
| - погрузочная высота | 1035 (max 1045) | | | |
| Внутренний объем (с тентом), м³: | 24 | 28 | 31 | 33 |
| Кол-во паллет, 1200x800 мм., шт.: | 8 (max 10) | 10 (max 12) | 11 (max 14) | 11 (max 14) |
| Грузоподъемность (вес) платформы со стальными бортами 600 мм, кг | | | | |
| - бортовой платформы | 5190 (555) | 5111 (614) | 4950 (750) | 4827 (853) |
| - борт. пл. с каркасом тента | 5095 (650) | 4961 (764) | 4785 (915) | 4680 (1000) |
| - борт. пл. с тентом и задн. воротами | 4980 (765) | 4841 (884) | 4670 (1030) | 4560 (1120) |
| Грузоподъемность (вес) платформы со стальными бортами 800 мм, кг | | | | |
| - бортовой платформы | 5145 (600) | 5056 (669) | 4885 (815) | 4757 (923) |
| - борт. пл. с каркасом тента | 5050 (695) | 4906 (819) | 4720 (980) | 4610 (1070) |
| - борт. пл. с тентом и задн. воротами | 4935 (810) | 4786 (939) | 4605 (1095) | 4490 (1190) |
| Грузоподъемность (вес) платформы с алюминиевыми бортами 600 мм, кг | | | | |
| - бортовой платформы | 5230 (515) | 5170 (550) | 5130 (570) | 5080 (600) |
| - борт. пл. с каркасом тента | 5129 (616) | 5020 (700) | 4963 (737) | 4933 (747) |
| - борт. пл. с тентом и задн. воротами | 5009 (736) | 4900 (820) | 4843 (857) | 4813 (867) |
| Грузоподъемность (вес) платформы с алюминиевыми бортами 800 мм, кг | | | | |
| - бортовой платформы | 5185 (560) | 5125 (595) | 5085 (615) | 5040 (640) |
| - борт. пл. с каркасом тента | 5085 (660) | 4975 (745) | 4925 (775) | 4890 (790) |
| - борт. пл. с тентом и задн. воротами | 4965 (780) | 4855 (865) | 4805 (895) | 4770 (910) |
| Задний свес от задней оси, мм: | 2350 | | | |
| Борта платформы: | Стальные или алюминиевые | | | |
| Основание кузова (надрамник): | Каркасного типа, из стальных профильных труб и швеллеров (Ст 09Г2с (120x60x4)) | | | |
| Крепление кузова к раме шасси: | Производится при помощи кронштейнов и стремянок | | | |
| Панель пола: | Водостойкая бакелизированная фанера, толщиной 18мм, с петлями крепления груза. разм.(2440x1220x18) с противоскользящим полом | | | |
| Задние ворота (опционально): | Наборного типа, из водостойкой бакелизированной фанеры, толщиной 18мм, с петлями крепления груза и противоскользящим полом | | | |
| Угол открытия бортов, град.: | 165° | | | |
| Запоры бортов: | Интегрированы в стойки | | | |
| Фурнитура: | Оцинкованная | | | |
| - запорный механизм* | Штангового типа с дельтовидной ручкой | | | |
| - фиксаторы дверей * | Оцинкованный Т-образный | | | |
| - петли на дверь * | По три петли на каждой створке | | | |
| Промежуточные стойки: | Легкосъемные задние и боковые стойки бортовой платформы (производство «HydroMetal» Италия) | | | |
| Боковая защита: | + | | | |
| Задний брус безопасности: | + | | | |
| Прочая комплектация: | Буфер-отбойники | | | |
| | Маркировка световозвращающей пленкой в соответствии с ГОСТ | | | |
| | Боковые габаритные огни, min. 3 шт. на сторону Кольца фиксации груза 8 шт. (по 4 шт. с каждой стороны) | | | |
| Гарантия | Металлоконструкции - 2 года, лакокрасочное покрытие - 1 год | | | |

* - при заказе задних дверей

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления