



| | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|------------------------------------|---------|
| Тип фургона | Из трехслойных сэндвич-панелей | | | | |
| Утеплитель: | Экструдированный пенополистирол | | | | |
| Комплектация: | Эконом | Стандарт | | Премиум | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м ² *С: | Изотерм. - 0,7 | Изотерм. - 0,7 Рефрижер. - 0,35 | | Изотерм. - 0,7 Рефрижер. - 0,35 | |
| Толщина утеплителя, мм | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 |
| Внешняя обшивка фургона (стенки и крыша) | Сталь оцинков. плакиров. белого цвета | Стеклопластик армированный | | | |
| Внутренняя обшивка фургона | Сталь оцинков. | | | Стеклопластик армированный | |
| Обрамление фургона внешнее | Сталь оцинк. белого цвета 2 мм | Профиль алюминиевый | | | |
| Обрамление фургона внутреннее | Сталь оцинк. 2 мм | | | Профиль алюминиевый | |
| Дверной проем: | Сталь нержавеющая зеркальная 2 мм | | | | |
| Толщины сэндвич-панелей, мм: | | | | | |
| - передняя панель и двери | 55 | 56 | 86 | 58 | 87 |
| - боковые панели и крыша | 51 | 52 | 82 | 54 | 83 |
| - пол | 72/91 | 73/92 | 92/111 | 74/94 | 93/112 |
| Уплотнитель | Резиновый | Алюм. профиль со вставными резин. лепестками | | | |
| Фурнитура: | сталь оцинкованная / нержавеющая | | | | |
| | d 25 мм | d 25 мм | d 27 мм | d 25 мм | d 27 мм |
| - петли на дверь, шт | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| - запорный механизм | штангового типа с дельтовидной ручкой | | | | |
| - фиксаторы дверей | Оцинкованный Т-образный | | | Нерж. Т-образная | |
| Габаритные размеры фургона, мм | | | | | |
| - колесная база | E | G | H | J | |
| - длина | 4600 | 5300 | 5700 | 6200 | |
| - ширина | 2200 (max 2600) | | | | |
| - высота | 2200 (max 2400) | | | | |
| Внутренние размеры фургона (толщина сэндвич-панели 50 мм / 80 мм), мм | | | | | |
| - длина | 4500 / 4440 | 5200 / 5140 | 5600 / 5540 | 6100 / 6040 | |
| - ширина | 2100 (max 2500) / 2040 (max 2440) | | | | |
| - высота (с учетом фонаря внутреннего освещения) | 2077 (max 2277) / 2026 (max 2226) | | | | |
| Внутренний объем, куб. м.: | 20 (max 27) / 17,6 (max 25,4) | 23 (max 31,2) / 20,3 (max 29,3) | 25 (max 33,6) / 22 (max 31,6) | 27 (max 36,6) / 23,9 (max 34,5) | |
| Кол-во паллет, 1200x800 мм., шт.: | 8 (max 10) | 10 (max 12) | 11 (max 14) | 12 (max 15) | |
| Задний свес от задней оси (от рамы), мм | 1590 (170) | 1830 (190) | 2030 (215) | 2130 (180) | |
| Погрузочная высота, мм.: | 1150 | | | | |
| Грузоподъемность (вес) фургона, кг | | | | | |
| - Эконом | 4737 (1008) | 4249 (1476) | 4080 (1620) | 3964 (1716) | |
| - Стандарт 50 мм | 4785 (960) | 4381 (1344) | 4152 (1548) | 4060 (1620) | |
| - Стандарт 80 мм | 4725 (1020) | 4201 (1524) | 4080 (1620) | 3976 (1704) | |
| - Премиум 50 мм | 4881 (864) | 4417 (1308) | 4284 (1416) | 4108 (1572) | |
| - Премиум 80 мм | 4821 (924) | 4345 (1380) | 4176 (1524) | 4036 (1644) | |
| Основание фургона (надрамник): | Металлическая конструкция из продольных и поперечных П-образные лонжеронов, обработанных методом горячего цинкования | | | | |
| Панель пола комплектации Эконом и Стандарт | Сэндвич-панель: сталь оцинкованная 0,5 мм + фанера влагостойкая 7 мм+ утеплитель XPS 60 мм + фанера влагостойкая 15/24мм+сталь оцинкованная 0,5 мм/пластик антискользящий Grip Star/алюминий волнистый 4 мм. Поперечные закладные с шагом 300/600 мм с внутренними стальными закладными 8 мм. | | | | |
| Панель пола комплектации Премиум | Сэндвич-панель: пластик 1 мм + фанера влагостойкая 7 мм+ утеплитель XPS 60 мм + фанера влагостойкая 15/24мм+пластик армированный 1,5 мм/пластик антискользящий Grip Star 2 мм / алюминий волнистый 4 мм. Поперечные закладные с шагом 300/600 мм с внутренними стальными закладными 8 мм. | | | | |
| Крепление фургона к раме шасси: | С помощью U - образных болтов (стремянок) и кронштейнов | | | | |
| Двери в фургоне: | Задние распашные с углом открывания 270 град. | | | | |
| Освещение | Светодиодное | | | | |
| - внутреннее | Два потолочных светильника впотай | | | | |
| - внутреннее | Верхние и боковые габаритные фонари согласно правил ЕЭК ООН | | | | |
| Доступ в фургон | Ручки нержавеющие по бокам заднего дверного портала 2 шт. | | | | |
| Боковая защита, Задний брус безопасности: | + | | | | |
| Прочая комплектация: | пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками; резиновые отбойники на торце нижней части дверного проема, 2 шт; включатель света в фургоне; водоотвод над дверным проемом; контурная маркировка светоотражающей лентой белого и красного цвета; закладные в передней и потолочной панелях для монтажа холодильной установки | | | | |
| Гарантия на фургон | 2 (два) года или 60 000 км пробега | | | | |

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления