



Технические характеристики коммунальных машин производства **ЗАО «АВТОБАУ»** на шасси **MITSUBISHI FUSO CANTER**

Тип	Вакуумная подметально-уборочная машина CEKSAN VKM 4000
Колесная база	E: 3410 мм
Габаритные размеры, мм.:	
- длина	5900
- ширина	2100
- высота	2550
Внутренние характеристики:	
Объем кузова (бункера) для смета	4 куб. м
Толщина бункера	4 мм.
Защита бункера для смета от коррозии	Днище и борта сделаны из нержавеющей стали
Система обеспыливания	"циклон" -пыль и мелкодисперсные частицы оседают в бункере для смета, не выходя наружу с воздухом, что позволяет не использовать фильтр
Вентилятор:	Механический привод вентилятора через гидродинамическую передачу, обороты вентилятора 3000 об/мин, самоочищающийся, не требует обслуживания
Производительность вентилятора	15 000куб.м/ч
Водяная система	Система устроена так, что вода для смачивания проезжей части и обеспыливания воздуха охлаждает гидравлическую систему
Объема бака для воды из нержавеющей стали	1300л, Объем воды рассчитан на 3 часа непрерывной работы
Поршневой водяной насос	100 bar
Подметание	Двухстороннее: 2 шахты с 2-мя лотковыми щетками, расположенные по бокам машины, поворотная цилиндрическая межосевая щетка
Ширина уборки	2300 мм.
Двигатель	Автономный, Tumosan (74 кВт/Turbo), расход топлива 8-10 л/час
Гидравлические рукава	Eaton (США)
Электрическая система	Telemecanique (Франция)
Гидравлические насос и моторы	Sauer Danfoss (Дания)
Выносной рукав для уборки в труднодоступных местах	4 м.
Скорость передвижения автомобиля во время работы	20 км\ч
Прочее оборудование:	
Мойка высокого давления (100Bar) + пистолет с рукавом -10 м	
Окраска -любой цвет RAL по выбору заказчика	
Дополнительные опции	
Бункер для смета полностью из нержавеющей стали;	
Возможность одновременной работы с 2-мя шахтами+двигатель Iveco	
Снаряженная масса, кг	5155
Гарантия	2 года

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления