



Параметры	Характеристики			
Шасси	MITSUBISHI FUSO CANTER			
Комплектация	Бескаркасный (плакированный металл без фанеры)			
Наружные размеры фургона, мм:				
Колесная база	E	G	H	J
- длина	4600 (max 4800)	5300 (max 5600)	5700 (max 6200)	6200(max 6400)
- ширина	2200 (max...2540)			
- высота	2200 (max...2340)			
Внутренние размеры фургона, мм:				
- длина	4500	5200	5600	6100
- ширина	2090(2430)			
- высота	2050(2190)			
Объем фургона полезный, м3	19,3	22,3	24,0	26,1
Кол-во паллет, 1200x800мм, шт:	8	10	11	12
Вес фургона, кг	880	955	970	1030
Грузоподъемность, кг	4 865	4 770	4 730	4 650
Задний свес от задней оси (от рамы), мм.	1830 (410)	2070 (430)	2170 (350)	2370 (420)
Погрузочная высота, мм.	1040			
Внешняя обшивка кузова:				
стенки	стальной оцинкованный плакированный лист белого цвета S0,8мм			
крыша	стальной оцинкованный лист (без покрытия) S0,8мм			
Внешняя обшивка фургона:	С внутренней стороны, по периметру (с 3-х сторон) к ребрам жесткости, саморезами, крепится обрешетка из ламинированной фанеры S18 в несколько рядов			
Обрамление внешнее	оцинкованный уголок S2 с покрытием синтетическая эмаль (цвет белый)			
Обрамление внутреннее	отсутствует			
Основание фургона (надрамник)	стальной каркас, состоящий из продольных балок (лонжеронов) и поперечных ребер швеллерообразной формы, соединенных между собой стальными заклепками через косынки. Составляющие элементы платформы подвергаются дробеструйной обработке и грунтованию. После сборки платформа покрывается антикоррозионной грунт – эмалью на эпоксидной основе			
Крепление кузова к раме шасси	Крепление кронштейнами согласно требований Руководства по установке кузова/оборудования на CANTER			
Панель пола	водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием S18			
Двери в фургоне	Дверной проем: 2094x2050. Двухстворчатые, угол открывания 270°. Толщина дверного полотна - 35мм, наружная обшивка дверного полотна выполнена из стального оцинкованного плакированного листа белого цвета, толщиной 0,8мм, внутренняя обшивка выполнена из стального оцинкованного листа толщиной 0,8мм, лестница ОЦ, ручка поручень ОЦ			
Уплотнитель	Уплотнитель резиновый многолепестковый			
Фурнитура:	оцинкованная			
петли на дверь, шт.	3			
запорный механизм	Фурнитура штанговая оцинкованная			
фиксаторы дверей	фиксаторы дверей в открытом положении Т-образные			
Освещение:				
внутреннее	плафон внутреннего освещения «накладной»			
внешнее	габаритные фонари (передние/задние и боковые)			
Боковая защита	+			
Задний брус безопасности	+			
Гарантия	1 год или 30000 км пробега			

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления